



L'Énergie Sans Limite !
¡Energía segura de por vida!



Ocio digital y PABX

Z1
EX
ZenCUBE

400/600 VA

El Z1 ZenCube EX protege su computadora y aparatos electrónicos de forma segura y discreta.

Tecnología adaptada para entornos de pequeñas oficinas y oficinas domésticas

El UPS Z1 ZenCube 400/600 VA con tecnología de alta frecuencia controlada por microprocesador garantiza una protección segura contra perturbaciones y fallas eléctricas en una red eléctrica "convencional".

El Z1 ZenCube EX 400/600 VA cuenta con 3 enchufes para ofrecer un tiempo de respaldo de hasta 11 minutos para el hardware en caso de que se produzca una interrupción en la red eléctrica o un corte de energía. No hay necesidad de cables adicionales para conectar su equipo, solo conéctelo directamente en los enchufes del UPS.

Protección segura

Mantenga todos sus dispositivos conectados protegidos en caso de perturbaciones eléctricas. El Z1 ZenCube EX cuenta con 3 enchufes con protección contra sobrecargas eléctricas, para proteger sus aparatos de los daños causados por sobretensiones o caídas de rayos. Esta protección prolongará la vida útil de su computadora y de sus dispositivos multimedia personales, además le permitirá proteger sus datos.

Diseño compacto

Gracias a su diseño ultracompacto, el UPS Z1 ZenCube EX se integrará fácil y discretamente en su entorno multimedia.

De uso sencillo

- Interruptor único de encendido y apagado
- Alarmas sonoras y LEDS para indicar el estado de energía de forma inmediata y avisarle en caso de una falla eléctrica
- Función de arranque en frío en caso no haya suministro de energía
- Reinicio automático del UPS al reiniciarse la red eléctrica principal



PC & Mac



Tecnología de alta frecuencia



3 enchufes FR/SCHUKO



Tiempo de respaldo de hasta 11 m*

*Dependiendo del modelo y de la carga conectada

CONEXIONES

1. Cable de alimentación integrado
2. Enchufes UPS FR/SCHUKO¹ protegidos
3. Fusible térmico



400/600 VA

Conexiones y respaldo

Z1 ZenCube EX 400/600 VA:
3 enchufes FR/SCHUKO¹ protegidos.
¹Para utilizar con enchufes CEE/
7-7 FR/Schuko

Contenido del embalaje

- UPS Z1 ZenCube EX (ver potencia en la tapa del embalaje).
- Manual de usuario



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Z1 ZenCube EX 400

Z1 ZenCube EX 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tecnología	Frecuencia alta	
Tipo de onda (modo batería)	Onda sinusoidal modificada	
Potencia	400 VA	600 VA
Factor de potencia	0,5	0,5
Enchufes FR/SCHUKO ¹	3	3

PROTECCIÓN Y FILTRADO

Protección de entrada	Fusible térmico
Protección	Sobrecarga/Cortocircuito/Rayos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones: Al x An x Pr (mm)	86,7 x 161 x 166	
Peso neto (kg)	2,25	2,56

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENTRADA

Voltaje	220/230/240 V CA
Rango de voltaje	180-270 V CA
Frecuencia	50 Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SALIDA

Voltaje	220/230/240 V CA
Rango de voltaje	± 10%
Frecuencia	50 Hz

BATERÍA

Cargador de batería	Opera cuando el UPS está conectado a la red principal	
Arranque en frío (sin red principal)	Sí	Sí
Tiempo de recarga	8 horas al 90% después de completar la descarga	
Tiempo de copia de seguridad (1 PC)	10 minutos	11 minutos
Protección	Descarga / sobrecarga	

INDICADORES Y ALARMAS SONORAS

Indicadores	2 LEDS
Alarmas	Modo batería, Batería baja, Sobrecarga

AMBIENTE

Ambiente ideal	0 a 40°C, 0 a 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de ruido	< 40dB

NORMAS

Estándar	CE RoHS
EMC (compatibilidad electromagnética)	EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-2-2:2002
Voltaje bajo (seguridad)	EN 62040-1:2008 +A1: 2013

INFORMACIÓN DE VENTAS

Garantía	2 años
Suma asegurada	120 000 €
Referencia	66072 66073

Suma asegurada



Cobertura de hardware conectado por un valor de 120 000 €.

Si su hardware, correctamente conectado, resulta dañado por sobretensiones causadas por condiciones atmosféricas que afecten a la red eléctrica principal, INFOSEC está obligada a reemplazar su UPS y, a su discreción, tras un peritaje, a reparar o reembolsar el hardware conectado (al valor de reposición el día del accidente).

Consulte las condiciones detalladas y el procedimiento de registro en el sitio web (en un plazo de 10 días a partir de la fecha de compra).

Garantía



Dos años de garantía contra defectos de fabricación bajo condiciones normales de uso y cumplimiento de las medidas de precaución.

Puede obtener su garantía en: www.infosec-ups.com dentro de los 10 días siguientes de la compra.



Comunicación Infosec

15, rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCIA
Contactos para ventas
Tel: +33 2 40 76 11 77
sales@infosec.fr

www.infosec-ups.com

